



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA974
Typengenehmigung erteilt	20000112
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	740i
05 Typ; Variante/Version	7/G; GG81/??, GG82/??
06 Vorziffer	WBAGG8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0007
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	2,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	448S2
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4398
28 Leistung kW	210.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	2/1437529 und 1/1716491 und 1/1716492
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1737928
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1733865 und 1/1733866
34 Motorkennzeichen	448S2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne Stirnseitig am Kurbelgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4984
40 Länge bis	0
41 Breite von	1862
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	1435
43 Überhang vorne von	898
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1156
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2930
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	1566
47 ET Achse 1 von	23.0



47 ET Achse 1 bis	13.0
48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1568
48 ET Achse 2 von	25.0
48 ET Achse 2 bis	20.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1925
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2385
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1145
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1295
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	v+h= 215/65R16 98Q M+S; 7.5x16 ET20 / 235/50ZR18; 8x18 ET20
70 Reifen Felgen	v+h= 235/60R16 100W; 8x16 ET23, 7.5x16 ET20 / 235/55 R17 99W; 8x17 ET23
71 Reifen Felgen	v+h= 245/55R16 100W; 8x16 ET23 / 235/55 R17 99W; 8x17EH2 ET23
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Typ: E279 Genehmigungszeichen: e1 00-0052
Bemerkungen Z3	Typ: E279/1 Genehmigungszeichen: e1 00-0003
Bemerkungen Z5	68) v= 235/50ZR18; 8x18 ET20 / h= 255/45ZR18; 9.5x18 ET25, 9x18 ET22



Bemerkungen Z6

v= 235/50ZR18; 8x18 ET13 / h= 255/45ZR18; 9.5x18 ET25
