



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA985
Typengenehmigung erteilt	20000509
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20170315
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X5 3.0i
05 Typ; Variante/Version	X53; FA51/-, FA52/-, -/03, -/04
06 Vorziffer	WBAFA5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0153
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorn an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	4,10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	202
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	202
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306S3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2979
28 Leistung kW	170
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/7502222 und 1/7502226 siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7502212
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7502187 und 1/7502188
34 Motorkennzeichen	306S3
34 Motorkennzeichen	links, unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4667
40 Länge bis	4761
41 Breite von	1872
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1707
42 Höhe bis	1715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	983
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1576
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1596
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2065
52 Leergewicht bis	2130
53 Garantiegewicht von	2595
53 Garantiegewicht bis	2660
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	1250
54 Achsgarantie h von	1460
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2300
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	v+h= 235/65R17 104H/104Q M+S; 7 1/2x17 ET40 / v+h= 255/55R18 105H/105V; 8 1/2x18 ET48
70 Reifen Felgen	v = 255/50R19 103V; 9x19 ET48 / h= 285/45R19 107V; 10x19 ET45
71 Reifen Felgen	v = 275/40R20 102W; 9 1/2x20 ET45 / h= 315/35R20 106W; 10 1/2x20 ET30
Bemerkungen Z1	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung
Bemerkungen Z3	18) mit Transfergetriebe
Bemerkungen Z5	30) 1/7507360 und 1/7507361 oder 1/7510377 und 1/7510378 oder 1/7516730 und 1/7516731



Bemerkungen Z7

36) ww. zusätzliche Fernlichtscheinwerfer auf dem Dach

Bemerkungen Z9

68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad

Bemerkungen Z10

bei 20"-Bereifung ist eine zusätzliche Radabdeckung notwendig
