



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA998
Typengenehmigung erteilt	20000912
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	320i
05 Typ; Variante/Version	346L; AV11/-, AV12/-, AN15/-, -/01, -/02
06 Vorziffer	WBAAV1..... / WBAAN15.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0097
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,38
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,38
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	226
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	223
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	226S1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2171
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/7502223 + 7502227 od. 7508655 + 7508656(1)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7502550 oder 7503847 (1)
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7502551 oder 7505386 (1)
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7502553 oder 7502674 (1)
34 Motorkennzeichen	226S1
34 Motorkennzeichen	links unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4471
40 Länge bis	0
41 Breite von	1739
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	988
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1471
47 Spur Achse 1 bis	1483
47 ET Achse 1 von	47
47 ET Achse 1 bis	41
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1491
48 ET Achse 2 von	50
48 ET Achse 2 bis	42
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1465
52 Leergewicht bis	1500
53 Garantiegewicht von	1890
53 Garantiegewicht bis	1925
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1045
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600



58 ungebremst mech	720
58 ungebremst autom	720
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91V; 6 1/2x15 ET42 / 205/60R15 91V; 6 1/2x15 ET42, 7x15 ET47
70 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET46-47 / 225/50R16 92W; 7x16 ET46-47



71 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17 93W(XL); 7x17EH2 ET47 / 225/45R17 91W 8x17 ET47
Bemerkungen Z1	16) 1) linksgelenkt oder 2) rechtsgelenkt
Bemerkungen Z3	30) 2/7504019 oder 7508660 und 1/7504067 und 1/7504188 (2)
Bemerkungen Z4	31) VS: 1/7502550 oder 7503847 (2)
Bemerkungen Z5	32) NS: 1/7502553 oder 7502674 (2)
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z9	68) v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET50
Bemerkungen Z10	v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50
Bemerkungen Z11	Sommerbereifung nur auf Leichtmetall-Rad
Bemerkungen Z13	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z14	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z15	16) 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z16	18) 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z17	30-33) 1 / 1 / 2 / 2