



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB104
Typengenehmigung erteilt	20000912
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20011029
Erweiterung TG Positionen	'06/16/30-33/47/48/53/55/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	325Ci Cabrio
05 Typ; Variante/Version	346R; BS31/-, BS32/-, -/01, -/02
06 Vorziffer	WBABS31..... / WBABS32.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0146
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,23
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,38
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	234
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	256S5
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2494
28 Leistung kW	141.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7502550 oder 7503847 (1)



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7502551 oder 7505386 (2)
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7502553 oder 7502674 (2)
34 Motorkennzeichen	256S5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4488
40 Länge bis	0
41 Breite von	1757
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1372
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	989
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1471
47 Spur Achse 1 bis	1483
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1493
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1615
52 Leergewicht bis	1655
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	2075
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1085
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	720
58 ungebremst autom	720



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET46-47 / 225/45R17 91W; 8x17 ET47
70 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17 93W(XL); 7x17 ET47
71 Reifen Felgen	v+h= 225/50R16 92W; 7x16 ET46-47
Bemerkungen Z1	16) linksgelenkt (1)
Bemerkungen Z2	rechtsgelenkt (2)
Bemerkungen Z4	30) 1/7502223 + 1/7502227 oder 1/7508655 + 1/7508656 oder 1/7510379 + 1/7510380 oder 1/7516732 + 1/7516733 (1)



Bemerkungen Z5	2/7504019 oder 7508660 oder 7516736 + 1/7504067 + 1/7504068 (2)
Bemerkungen Z6	2/7504019 oder 7508660 oder 7516736 + 1/7516737 + 1/7516738 (3)
Bemerkungen Z8	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z10	68) v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET50
Bemerkungen Z11	v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50
Bemerkungen Z12	Sommerbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felgen
Bemerkungen Z14	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z15	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z16	16) 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z17	18) 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z18	30) 1 / 1 / 2 oder 3 / 2 oder 3
Bemerkungen Z19	31-33) 1+2 / 1+2 / 2 / 2