



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB106
Typengenehmigung erteilt	20000912
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020521
Erweiterung TG Positionen	'05/06/16/18/30-33/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	325Ci Coupé
05 Typ; Variante/Version	346C; BN31/01, -/02
06 Vorziffer	WBABN31.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0112
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	237
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	256S5
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2494
28 Leistung kW	141
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	245
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7502550 oder 7503847



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7502551 oder 7505386
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7502553 oder 7502674
34 Motorkennzeichen	256S5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4488
40 Länge bis	0
41 Breite von	1757
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1369
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	989
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1471
47 Spur Achse 1 bis	1483
47 ET Achse 1 von	47
47 ET Achse 1 bis	41
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1483
48 ET Achse 2 von	50
48 ET Achse 2 bis	46
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1485
52 Leergewicht bis	1520
53 Garantiegewicht von	1910
53 Garantiegewicht bis	1945
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600



57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	720
58 ungebremst autom	720
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91W; 7x16 ET46-47 / 225/45R17 91W; 8x17 ET47
70 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17 93W(XL); 7x17EH2 ET47
71 Reifen Felgen	v+h= 225/50R16 92W; 7x16 ET46-47



Bemerkungen Z1	18) mech. Getriebe; wahlweise selbsttätig kuppelnd und Gangwechsel
Bemerkungen Z3	30) 1/7502223 und 1/7502227 oder 1/7508655 und 1/7508656 oder 1/7510379 und 1/7510380 oder
Bemerkungen Z4	1/7516732 und 1/7516733
Bemerkungen Z6	56) Anhängervorrichtung: Typ 303140, Konformitätszeichen: e13 00-0189
Bemerkungen Z8	68) v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET50
Bemerkungen Z9	v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50
Bemerkungen Z10	Sommerbereifung nur auf Leichtmetall-Rad