



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB125
Typengenehmigung erteilt	20010528
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030107
Erweiterung TG Positionen	'15/20/36/48/52/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X5 3.0d
05 Typ; Variante/Version	X53; FA71/03, FA72/03, -/04
06 Vorziffer	WBAFA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0153
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer ww. h=Luftfeder
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,07
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306D1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2926
28 Leistung kW	135
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	410
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/7785710
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7785708 und 1/7785709
34 Motorkennzeichen	306D1



34 Motorkennzeichen

links, unten am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4667
40 Länge bis	4761
41 Breite von	1872
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1707
42 Höhe bis	1715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	983
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560



47 Spur Achse 1 bis	1576
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1596
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2155
52 Leergewicht bis	2190
53 Garantiegewicht von	2670
53 Garantiegewicht bis	2685
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1460
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2300
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	v/h= 235/65R17 104H 7.50x17 ET40
70 Reifen Felgen	v/h= 255/55R18 105H 8.50x18 ET48
71 Reifen Felgen	v/h= 255/55R18 105V 8.50x18 ET48
Bemerkungen Z1	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung
Bemerkungen Z3	36) ww. zusätzliche Fernlichtscheinwerfer auf dem Dach
Bemerkungen Z5	68) v= 255/50R19 103V 9.00x19 ET48 h= 285/45R19 107V 10.00x19 ET45
Bemerkungen Z6	v= 275/40R20 102W 9.50x20 ET45 h= 315/35R20 106W 10.50x20 ET30
Bemerkungen Z8	Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad
Bemerkungen Z9	bei 20"-Bereifung ist eine zusätzliche Radabdeckung notwendig