



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB245
Typengenehmigung erteilt	20040227
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20040818
Erweiterung TG Positionen	'30/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	525d Touring
05 Typ; Variante/Version	560L; NJ51/31, -/32
06 Vorziffer	WBANJ51.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0230
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts neben Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	2,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	222
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	256D2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww.7793862,7792191,7795819,7794743 s. Bem.
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.7789951, 7789905, 7794041



34 Motorkennzeichen	256D2	
34 Motorkennzeichen		links, unten am Kurbelgehäuse,vor Oelmesstab
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	5	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4843	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1846	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1491	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1105	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2886	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1558
47 Spur Achse 1 bis	1562
48 Spur Achse 2 von	1566
48 Spur Achse 2 bis	1590
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1750
52 Leergewicht bis	1760
53 Garantiegewicht von	2275
53 Garantiegewicht bis	2285
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	v+h = 225/50R17 94W; 7 1/2x17 ET20 / 225/55R16 95W; 7x16 ET20
70 Reifen Felgen	v+h = 245/40R18 93W; 8x18 ET20 / 245/45R17 95W; 8x17 ET20
Bemerkungen Z1	30) und 1/7792041 (DPF) oder 7792065 (DPF) DPF= Dieselpartikelfilter; keine Einheit mit dem Katalysator
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Niveauregulierung / ww. Luftfederung hinten
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung: Typ 303186, Konformitätszeichen: e13 00-1171
Bemerkungen Z7	68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad