



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB277
Typengenehmigung erteilt	20040913
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X5 4.4i
05 Typ; Variante/Version	X53; FB51/52, - /56
06 Vorziffer	WBAFB51.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0153
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oder links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorn an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	240
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N62B44A
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4398
28 Leistung kW	235
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	440
29 Md. max n	3700
30 Abgasreinigung	2/7531802
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7500583
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/7525114 oder 2/7525113
34 Motorkennzeichen	N62B44A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse bei siebtem Zylinder



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4667
40 Länge bis	0
41 Breite von	1872
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1707
42 Höhe bis	1715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	983
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1576
48 Spur Achse 2 von	1560



48 Spur Achse 2 bis	1596
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2195
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1255
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1485
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6320
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	v= 255/50R19 103V; 9x18 ET48 / h= 285/45R19 107V; 10x19 ET45
70 Reifen Felgen	v= 275/40R20 102W; 9 1/2x20 ET45 / h= 315/35R20 106W; 10 1/2x20 ET30
71 Reifen Felgen	235/65R17 104Q M+S; 7 1/2x17 ET40
Bemerkungen Z1	05/72) Version 52 = Automat ohne Sportpaket, Version 56 = Automat mit Sportpaket
Bemerkungen Z3	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung / ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	19) 240 km/h, mit Sportpaket
Bemerkungen Z7	36) ww. zusätzliche Fernlichtscheinwerfer auf dem Dach
Bemerkungen Z9	56) Anhängenzugvorrichtung Typ 303137, Konformitätszeichen e13 00-0552*00
Bemerkungen Z11	57/71) Maximal zulässige Anhängelast bei Winterbereifung: 2700 kg
Bemerkungen Z13	68) 255/55R18 105Q M+S; 8x18 ET40
Bemerkungen Z14	Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad
Bemerkungen Z15	bei 20"-Bereifung ist eine zusätzliche Radabdeckung notwendig
Bemerkungen Z20	Eintrag Fahrzeugausweis:



Bemerkungen Z21

400 - Maximal zulässige Anhängelast bei Winterbereifung: 2700 kg
