



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB290
Typengenehmigung erteilt	20050125
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070326
Erweiterung TG Positionen	'11/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	325i
05 Typ; Variante/Version	390L; VB11/01, -/02
06 Vorziffer	WBAVB11.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0308
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule oder im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, links oder rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,23
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	245
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	242
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N52B25A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	160.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	2/ww. 7506085, 7506083, 7550559
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7533856



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7534341
34 Motorkennzeichen	N52B25A
34 Motorkennzeichen	links unten an Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	oder mit konstruktiv integrierter Dämmung
35 Geräuschkämpfung Z3	ab e1*70/156-2001/116*0308*05:
35 Geräuschkämpfung Z4	Motorraumabschirmung nach unten
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4520
40 Länge bis	0
41 Breite von	1817
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1421
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1494
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1503
48 Spur Achse 2 bis	1513
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1490
52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	1950
53 Garantiegewicht bis	1980
54 Achsgarantie v von	925
54 Achsgarantie v bis	935
54 Achsgarantie h von	1075
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	745
58 ungebremst autom	745



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91W; 7x16 ET34 / 225/50R16 92W; 7x16 ET34
70 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W; 8x17 ET34 / ww. h= 255/40R17 94W; 8 1/2x17 ET37
71 Reifen Felgen	v = 225/40R18 88W; 8x18 ET34 / h= 255/35R18 90W; 8 1/2x18 ET37
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0308*01
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung: Typ ww. 303211, 303240, 303241
Bemerkungen Z4	Konformitätszeichen: e13 00-1709, e13 00-1846, e13 00-1847



Bemerkungen Z6

68) v= 225/35R19 88Y; 8x19 ET37 / h= 255/30R19 91Y; 9x19 ET39

Bemerkungen Z7

Sommerbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felge
