



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB291
Typengenehmigung erteilt	20050221
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050321
Erweiterung TG Positionen	'09/25/34
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	318Ci Cabrio
05 Typ; Variante/Version	346R; BY71/31, -/32
06 Vorziffer	WBABY71.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0146
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oder rechts neben Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,38
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	206
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	206
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise=V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N46B20A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1708700



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7509940
34 Motorkennzeichen	N46B20A
34 Motorkennzeichen	rechts oben am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4488
40 Länge bis	0
41 Breite von	1757
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1372
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	922
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1471
47 Spur Achse 1 bis	1483
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1493
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1580
52 Leergewicht bis	1615
53 Garantiegewicht von	1925
53 Garantiegewicht bis	1960
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1095
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	680
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91H; 6 1/2x15 ET42 / 205/50R17 93W; 7x17 ET47
70 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91H; 7x16 ET46/47 / 205/60R15 91H; 6 1/2x15 ET42/47; 7x15 ET42/47
71 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W; 8x17 ET47 / 225/50R16 92W; 7x16 ET46/47
Bemerkungen Z1	09) ab e1*2001/116*0146*12
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 7510686, 7506930, 7523729, 7527894, 7510682, 7511643, 7511642, 7516148, 7511644
Bemerkungen Z4	oder 2/ 7506569 und 1/ww. 7510686, 7523729, 7506930, 7510682, 7527894



Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303140, Konformitätszeichen: 13 00-0189
Bemerkungen Z8	68) v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41/47 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET50
Bemerkungen Z9	v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50
Bemerkungen Z10	Sommerbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felgen