



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB435
Typengenehmigung erteilt	20070220
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070820
Erweiterung TG Positionen	'16/31/58/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	130i
05 Typ; Variante/Version	187; UD51/AA, -/AB
06 Vorziffer	WBAUD51.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0287
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,64
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N52B30A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	195.0
28 Leistung n	6600
29 Md. max Nm	315.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 7541996, 7560010



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7541997
34 Motorkennzeichen	N52B30A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, stirnseitig am Zylinderkopf o. links unten am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	und Motorraumabschirmung
35 Geräuschkämpfung Z3	ab e1*2001/116*0287*11
35 Geräuschkämpfung Z4	nur Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4239
40 Länge bis	0
41 Breite von	1748
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1421
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	828
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2660



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1484
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1497
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1460
52 Leergewicht bis	1485
53 Garantiegewicht von	1885
53 Garantiegewicht bis	1910
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1045
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	725
58 ungebremst autom	725



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17 89W; 7x17 ET47 / ww. h= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET47
70 Reifen Felgen	V = 205/45R18 86Y; 7 1/2x18 ET47, ET49 / h= 225/40R18 88Y; 8x18, 8 1/2x18 ET49, ET52
71 Reifen Felgen	V = 215/40R18 85Y; 7 1/2x18 ET47, ET49 / h= 245/35R18 88Y; 8 1/2x18 ET52
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0287*10



Bemerkungen Z3

30) 2/ww. 7506083, 7506085, 7530585, 7530587, 7550559, 7550560

Bemerkungen Z5

56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E402, Konformitätszeichen: e1 00-1432

Bemerkungen Z7

68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felge
