



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB665
Typengenehmigung erteilt	20080811
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090305
Erweiterung TG Positionen	'09/40/43/47/68/71/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	320d xDrive T
05 Typ; Variante/Version	390X; UW71/AA, -/AB, -/AI, -/AK
06 Vorziffer	WBAUW71.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0344
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,64
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,15
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	222
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	220
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N47D20C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	130
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 7795776, 7793237



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 7793620, 7795777
34 Motorkennzeichen	N47D20C
34 Motorkennzeichen	links am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4520
40 Länge bis	4527
41 Breite von	1817
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1418
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1494
47 Spur Achse 1 bis	1519
48 Spur Achse 2 von	1503
48 Spur Achse 2 bis	1535
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1665
52 Leergewicht bis	1680
53 Garantiegewicht von	2130
53 Garantiegewicht bis	2145
54 Achsgarantie v von	995
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91V: 8x17 ET34 / ww. h= 255/40R17 94V; 8 1/2x17 ET37, 39
70 Reifen Felgen	v = 225/40R18 88W; 8x18 ET34 / h= 255/35R18 90W; 8 1/2x18 ET37, 39
71 Reifen Felgen	v = 225/35R19 88Y; 8x19 ET37 / h= 255/30R19 91Y; 9x19 ET39
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156*2007/37*0344*06
Bemerkungen Z3	30) PF 1/ww. 7805145, 7805093, 7811418, 7811419, 7823952, mit vorgeschaltetem,
Bemerkungen Z4	integriertem Katalysator: ww. 7805091, 7805474, 7810169, 7805092, 7811413



Bemerkungen Z6	37) UW71/AA, -/AB = 5 Sitzplätze
Bemerkungen Z7	UW71/AI, -/AK = 4 Sitzplätze
Bemerkungen Z9	56) Anhängervorrichtung: Typ: ww. 303211, 303240, 303241
Bemerkungen Z10	Konformitätszeichen: e13 00-1709 / e13 00-1846 / e13 00-1847
Bemerkungen Z12	68) v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET31, 34 / 225/50R16 92V; 7x16 ET34
Bemerkungen Z13	Sommerbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felge