



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB707
Typengenehmigung erteilt	20080908
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X6 xDrive35i
05 Typ; Variante/Version	X70; FG41/5B, -/5C, -/5E, -/5F
06 Vorziffer	WBAFG41.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0420
10 EFKO-Code	6248
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, am rechten Federbeindom oder Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	240
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommel, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N54B30A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2979
28 Leistung kW	225.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	2/7574800 und 2/ww. 7576349, 7535432
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7576348
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7576347
34 Motorkennzeichen	N54B30A



34 Motorkennzeichen

links oder rechts am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4877
40 Länge bis	0
41 Breite von	1983
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1690
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1086
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2933
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640



47 Spur Achse 1 bis	1662
48 Spur Achse 2 von	1636
48 Spur Achse 2 bis	1706
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2145
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2670
53 Garantiegewicht bis	2720
54 Achsgarantie v von	1280
54 Achsgarantie v bis	1290
54 Achsgarantie h von	1470
54 Achsgarantie h bis	1510
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	v = 255/50R19 107V/W; 9x19 ET48 / ww. h = 255/50R19 107V; 9x19 ET18 / 285/45R19 111W: 10x19 ET21
70 Reifen Felgen	v = 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / h = 315/35R20 110W; 11x20 ET37
71 Reifen Felgen	v = 285/35R21 105W; 10x21 ET40 / h = 325/30R21 108W; 11.5x21 ET38
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*70/156*2007/37*0420*06
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) FG41/5B / FG41/5C / FG41/5E / FG41/5F
Bemerkungen Z5	19) 240 / 240 / 210 / 210
Bemerkungen Z6	53) 2670 / 2720 / 2670 / 2720
Bemerkungen Z7	54) v/h 1280/1470 / v/h 1290/1510 / v/h 1280/1470 / 1290/1510
Bemerkungen Z9	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung / ww. mit Niveauregulierung



Bemerkungen Z11

56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 303290, Konformitätszeichen: e13
00-2506

Bemerkungen Z13

68) Bei Bereifung grösser als 20 Zoll; entsprechende Radabdeckung
erforderlich
