



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB711
Typengenehmigung erteilt	20080910
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20090204
Erweiterung TG Positionen	'09/30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	730d
05 Typ; Variante/Version	701; KM21/5B, -/5K
06 Vorziffer	WBAKM21.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0490
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	245
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N57D30A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	180
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	540
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7807103
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 7807110, 7807122
34 Motorkennzeichen	N57D30A



34 Motorkennzeichen links am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5072

40 Länge bis 0

41 Breite von 1902

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1479

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1138

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3070

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1611

47 Spur Achse 1 bis 1621



48 Spur Achse 2 von	1628
48 Spur Achse 2 bis	1660
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1940
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2505
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1210
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1355
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 245/35R21 96Y; 8.5x21 ET25 / h= 275/30R21 98Y; 10x21 ET41
70 Reifen Felgen	v= 245/45R19 98Y; 8.5x19 ET25 / h= 275/40R19 101Y; 9 1/2x19 ET39
71 Reifen Felgen	v= 245/40R20 99Y; 8 1/2x20 ET25 / h= 275/35R20 102Y; 10x20 ET41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156-2007/37*0490*01
Bemerkungen Z3	15) ww. hinten Luftfederbalg oder höhenverstellbare Luftfederung oder v/h= mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	30) KP: 1/ww. 7823238, 7811420, 7811424, 7811430, 7811440, 7823239, 8506880, 8506881,
Bemerkungen Z6	7823241, 7811422, 7811426, 7811434, 7811442, 7823242, 8506882, 8506883
Bemerkungen Z8	37) KM21/5K = 4 Sitzplätze
Bemerkungen Z9	KM21/5B = 5 Sitzplätze
Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303272, Konformitätszeichen: e13 00-2742
Bemerkungen Z13	68) v+h= 245/55R17 102W; 8x17 ET30



Bemerkungen Z14

v+h= 245/50R18 100Y; 8x18 ET30

Bemerkungen Z15

v+h= 245/45R19 102V M+S; 8.5x19 ET25
