



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB864
Typengenehmigung erteilt	20091215
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20100714
Erweiterung TG Positionen	'09/43/07
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	ActiveHybrid 7 L
05 Typ; Variante/Version	HY; KX81/5B, -/5K
06 Vorziffer	WBAKX81.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0323
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N63B44A
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	330.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	650.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/ww. 7585433, 7585434, 7595886
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/7578186
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7578187
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	2/7578188, 7578189
34 Motorkennzeichen	N63B44A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse oder Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5212
40 Länge bis	0
41 Breite von	1902
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1484
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1086
43 Überhang hinten bis	1138
44 Abstand Achse 1-2 von	3210
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1611
47 Spur Achse 1 bis	1660
48 Spur Achse 2 von	1628
48 Spur Achse 2 bis	1706
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2145
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2660
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1320
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35R21 96Y; 8.5x21 ET25 / h= 275/30R21 98Y; 10x21 ET41
70 Reifen Felgen	v= 245/40R20 99Y; 8.5x20 ET25 / h= 275/35R20 102Y; 10x20 ET41
71 Reifen Felgen	v= 245/45R19 98Y; 8.5x19 ET25 / h= 275/40R19 101Y; 9 1/2x19 ET39
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46-385/2009*0323*01
Bemerkungen Z5	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung / ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	24) Das Fahrzeug ist mit einem Mild-Hybridantrieb ausgerüstet. Ein Elektromotor ist im Getriebe integriert
Bemerkungen Z8	mit Zylinderabschaltung.



Bemerkungen Z9	Beim Verzögern und Bremsen wirkt der Elektromotor als Generator und die Schubenergie wird in einer
Bemerkungen Z10	Lithium-Ionen-Batterie zwischengespeichert.
Bemerkungen Z11	Elektromotor Marke: ZF-SACHS Typ/Leistung: F04 KSG/15kW Spannung: 120V
Bemerkungen Z13	37) KX81/5B = 5 Plätze
Bemerkungen Z14	KX81/5K = 4 Plätze
Bemerkungen Z16	68) v+h= 245/45R19 102V M+S; 8.5x19 ET25 / 245/50R18 100H M+S; 8x18 ET30