



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB993
Typengenehmigung erteilt	20100722
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110616
Erweiterung TG Positionen	'09/42
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	750Li xDrive
05 Typ; Variante/Version	7L; KC81/5B
06 Vorziffer	WBAKC81.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0276
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N63B44A
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	300
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	600
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/ww. 7585433, 7585434, 7595886
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/7578186
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7578187
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7578188 und 1/7578189
34 Motorkennzeichen	N63B44A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse oder Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5212
40 Länge bis	0
41 Breite von	1902
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1478
42 Höhe bis	1485
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1138
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3210
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1603
47 Spur Achse 1 bis	1621
48 Spur Achse 2 von	1621
48 Spur Achse 2 bis	1660
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2135
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2690
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1435
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 245/35R21 96Y; 8.5x21 ET25 / h= 275/30R21 98Y; 10x21 ET41
70 Reifen Felgen	v= 245/45R19 98Y; 8.5x19 ET25 / h= 275/40R19 101Y; 9 1/2x19 ET39
71 Reifen Felgen	v= 245/40R20 99Y; 8.5x20 ET25 / h= 275/35R20 102Y; 10x20 ET41
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46-371/2010*0276*02
Bemerkungen Z5	15) Hinterachse mit Luftfederung ww. v/h= mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 303334, 303272; Konformitätszeichen: e13 00-3075, e13 00-2742
Bemerkungen Z9	57) e1*2007/46-371/2010*0276*02 = 2100kg
Bemerkungen Z10	ab e1*2007/46-371/2010*0276*04 = 2300kg



**Bemerkungen Z12**

68) v+h= 245/50R18 100Y; 8x18 ET30

---

**Bemerkungen Z13**

v+h= 245/45R19 102V M+S; 8.5x19 ET25

---