



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BD814
Typengenehmigung erteilt	20130624
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	M5
05 Typ; Variante/Version	M5; FV91/5A050000, -/5A0500V0
06 Vorziffer	WBSFV91.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-678/2011*0361
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW M GMBH, D-80809 München
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	unter dem rechten Vordersitz, A-, B-Säule, im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	305
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	S63B44B
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	412
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	680
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	2/7845810
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. 7590334, 7849436
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 7845462, 7848441
34 Motorkennzeichen	S63B44B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Zylinderblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4910
40 Länge bis	0
41 Breite von	1891
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1467
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2964
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1627
47 Spur Achse 1 bis	1631
48 Spur Achse 2 von	1582



48 Spur Achse 2 bis	1612
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1945
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2410
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/40ZR19 (102Y); 9x19 ET32 / h= 295/35ZR19 (104Y); 10x19 ET34
70 Reifen Felgen	v= 265/35ZR20 (99Y); 9x20 ET32 / h= 295/30ZR20 (101Y); 10x20 ET34
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46-678/2011*0361*06
Bemerkungen Z3	15) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	19/72) FV91/5A050000 Vmax: 250 km/h (elektronisch begrenzt)
Bemerkungen Z6	FV91/5A0500V0 mit Sonderausstattungs paket M-Driver's Package; Vmax: 305 km/h
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303276, Konformitätszeichen: e13 00-3096
Bemerkungen Z10	71) v= 255/40R19 100V M+S; 9x19 ET32 / h= 255/40R19 100V M+S; 9x19 ET25
Bemerkungen Z11	v= 255/35R20 97V M+S; 9x20 ET32 / h= 255/35R20 97V M+S; 9x20 ET25