



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BD903
Typengenehmigung erteilt	19980416
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BUICK
04 Typ	Regal GS
05 Typ; Variante/Version	4WF69 Supercharger
06 Vorziffer	.G4WF5.1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	5527
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	2,93



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	173
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Proportionalventil
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	3,8L(L67) SFI
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3790
28 Leistung kW	179.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	380.8
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/24505514 oder 24506840
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/als Einheit mit HS
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/10404554 oder 10256824
34 Motorkennzeichen	L67
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links oben auf Motorblock (Importeur)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	2 Resonatoren nach Luftfilter, nicht durch-
35 Geräuschkämpfung Z3	strömt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4984
40 Länge bis	5000
41 Breite von	1859
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1084
43 Überhang vorne bis	1100
43 Überhang hinten von	1131
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2769
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1576



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	52.0
48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	52.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1695
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2055
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1138
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	917
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	454
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/60R16 (96S); 16x6.5 ET52
70 Reifen Felgen	215/70R15 (98S); 15x6.0 ET52
71 Reifen Felgen	205/70R15 (95Q) M+S; 15x6.0 ET52
Bemerkungen Z1	19) Vmax = elektronisch geregelt
Bemerkungen Z3	36) - Kurvenleuchten vorne links und rechts werden ausser Betrieb gesetzt;
Bemerkungen Z4	- Tagesfahrlicht (DRL) wird ausser Betrieb gesetzt;
Bemerkungen Z5	- Original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt;
Bemerkungen Z6	- Standlichter mit Fassungen und Verkabelungen werden in die untere Hälfte
Bemerkungen Z7	der Abblendlicht-Reflektoren der original Beleuchtung eingebaut;



Bemerkungen Z8	- Original Richtungsblinker vorne werden ausser Betrieb gesetzt;
Bemerkungen Z9	- Original Nebelscheinwerfer vorne werden ausser Betrieb gesetzt;
Bemerkungen Z10	- In die original Nebelscheinwerfer vorne werden Richtungsblinker mit Fassungen
Bemerkungen Z11	und Verkabelungen und gelber Glühbirne 12V/21W eingebaut;
Bemerkungen Z12	- Vordere seitliche Markierlichter werden als Blinker geschaltet;
Bemerkungen Z13	- Rückfahrleuchten müssen über Zündung geschaltet werden;
Bemerkungen Z14	- Beleuchtung vorne und hinten: E-, DOT- oder SAE-homologiert.
Bemerkungen Z16	40/43) mit oder ohne Kontrollschild-Halter vorne