



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BD904
Typengenehmigung erteilt	20000621
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BUICK
04 Typ	Century
05 Typ; Variante/Version	4WY69 / 4WS69; MY 2000
06 Vorziffer	.G4W.55J.Y.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	5527
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,05



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	173
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Proportionalventil
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	3,1L(LG8) SFI (191)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3135
28 Leistung kW	130.5
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	257.6
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/24508102
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/als Einheit mit HS
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/10256820
34 Motorkennzeichen	LG8
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links oben auf Zylinderkopf (Importeur)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4942
40 Länge bis	4962
41 Breite von	1859
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1445
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1056
43 Überhang vorne bis	1076
43 Überhang hinten von	1117
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2769
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1576
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	52.0



48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	52.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1595
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2054
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1136
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	918
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	908
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15 (95S), 215/65R15 (96S); 15x6.0 ET52
70 Reifen Felgen	225/60R16 (96S); 16x6.5 ET52
Bemerkungen Z1	05) Modelle 4WY69 = Century Limited / 4WS69 = Century Custom, unterscheiden sich in Zubehör und Ausstattung
Bemerkungen Z3	19) Vmax = elektronisch geregelt
Bemerkungen Z5	36) - Tagesfahrlicht (DRL) wird ausser Betrieb gesetzt;
Bemerkungen Z6	- Standlichter mit Fassungen und Verkabelungen werden in die untere Hälfte
Bemerkungen Z7	der Abblendlicht-Reflektoren der original Beleuchtung eingebaut;
Bemerkungen Z8	- Original Richtungsblinker vorne werden ausser Betrieb gesetzt, E-geprüfte Richtungsblinker werden montiert
Bemerkungen Z9	- Vordere seitliche Markierlichter werden als Blinker geschaltet;
Bemerkungen Z10	- Rückfahrleuchten müssen über Zündung geschaltet werden;



Bemerkungen Z11 - Beleuchtung vorne und hinten: E-, DOT- oder SAE-homologiert.

Bemerkungen Z13 40/43) mit oder ohne Kontrollschild-Halter vorne

Bemerkungen Z15 75) Nulllastabregelung bei 2500/min
