



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BF213
Typengenehmigung erteilt	20140326
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X5 xDrive30d
05 Typ; Variante/Version	X5; KS41/6A25E90?, -/6A27E90?
06 Vorziffer	WBAKS41.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-65/2012*0421
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. ww.elekt. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N57D30A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	204
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	585
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/8571820 und 1/8572138
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8509745
34 Motorkennzeichen	N57D30A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Kurbelgehäuse, links



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4886
40 Länge bis	0
41 Breite von	1938
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1762
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1063
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2933
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	1662
48 Spur Achse 2 von	1636



48 Spur Achse 2 bis	1702
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2145
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2780
53 Garantiegewicht bis	2960
54 Achsgarantie v von	1310
54 Achsgarantie v bis	1320
54 Achsgarantie h von	1545
54 Achsgarantie h bis	1755
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	v= 255/50R19 107W; 9x19 ET37/48 / h= 285/45R19 111W; 10x19 ET21/53
70 Reifen Felgen	v= 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / h= 315/35R20 110W; 11x20 ET37
71 Reifen Felgen	v= 285/35R21 105Y; 10x21 ET40 / h= 325/30R21 108Y; 11,5x21 ET38
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0421*12
Bemerkungen Z3	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) a.W. mit Anhängervorrichtung: Typ E488; Konformitätszeichen E1 55R-01 2128
Bemerkungen Z7	68) v+h= 255/50R19 107W; 9x19 ET48
Bemerkungen Z8	v+h= 255/50R19 107V M+S; 9x19 ET37
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) KS41/6A25E900 / KS41/6A27E900 / KS41/6A25E90A / KS41/6A27E90A
Bemerkungen Z12	37) 5 / 7 / 5 / 7
Bemerkungen Z13	53) 2780 / 2960 / 2780 / 2960



<b>Bemerkungen Z14</b>	54) 1320/1545	/ 1310/1755	/ 1320/1545	/ 1310/1755
<b>Bemerkungen Z15</b>	57) 2700	/ 2700	/ 3500	/ 3500
<b>Bemerkungen Z16</b>	66) 5620	/ 5800	/ 6420	/ 6600