



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BF217
Typengenehmigung erteilt	20140613
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160610
Erweiterung TG Positionen	'09/52/53/54/31/32/72/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	M5
05 Typ; Variante/Version	M5; FV91/6A050000, -/6A0500V0
06 Vorziffer	WBSFV91.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/45*0361
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW M GMBH, D-80809 München
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	305
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	S63B44B
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	412.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	680.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	2/7845810
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. 7590334, 7849436, 2357864
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 7845462, 7848441, 2344072, 2344073
34 Motorkennzeichen	S63B44B



34 Motorkennzeichen links, am Zylinderblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4910

40 Länge bis 0

41 Breite von 1891

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1456

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1102

43 Überhang hinten bis 1110

44 Abstand Achse 1-2 von 2964

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1627



47 Spur Achse 1 bis	1631
48 Spur Achse 2 von	1582
48 Spur Achse 2 bis	1612
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1945
52 Leergewicht bis	2110
53 Garantiegewicht von	2410
53 Garantiegewicht bis	2500
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	1430
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/40ZR19 (102Y); 9x19 ET32 / h= 295/35ZR19 (104Y); 10x19 ET34
70 Reifen Felgen	v= 265/35ZR20 (99Y); 9x20 ET32 / h= 295/30ZR20 (101Y); 10x20 ET34
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0361*08
Bemerkungen Z3	15) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	19/72) FV91/6A050000 Vmax: 250 km/h (elektronisch begrenzt)
Bemerkungen Z6	FV91/6A0500V0 mit Sonderausstattungs paket M-Driver's Package; Vmax: 305 km/h
Bemerkungen Z8	53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2500kg
Bemerkungen Z10	54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1430kg
Bemerkungen Z12	56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303276, Konformitätszeichen: e13 00-3096



<b>Bemerkungen Z14</b>	71) v= 255/40R19 100V M+S; 9x19 ET32 / h= 255/40R19 100V M+S; 9x19 ET25
<b>Bemerkungen Z15</b>	v= 255/35R20 97V M+S; 9x20 ET32 / h= 255/35R20 97V M+S; 9x20 ET25
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z19</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2500kg, 1. Achse: 1180kg, 2. Achse: 1430kg