



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1BH678 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160629 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | 216i |
| 05 Typ; Variante/Version | UKL-L; 2D91/6H1700C0 |
| 06 Vorziffer | WBA2D91..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-195/2013*0371 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,12 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B38A15A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1499 |
| 28 Leistung kW | 75.0 |
| 28 Leistung n | 4100 |
| 29 Md. max Nm | 180.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8616198 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8617359 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8619480 |
| 34 Motorkennzeichen | B38A15A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |



| | |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4556 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1612 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 577 |
| 43 Überhang hinten bis | 928 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2780 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1485 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1485 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1588 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1525 |
| 52 Leergewicht bis | 1680 |
| 53 Garantiegewicht von | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2205 |
| 54 Achsgarantie v von | 1005 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1170 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1280 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 730 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92V; 7x16 ET52 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R17 91W; 7 1/2x17 ET54 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0371*24 |
| Bemerkungen Z3 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2205kg |
| Bemerkungen Z5 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1280kg |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 5566, Konformitätszeichen: 55R-019848 |
| Bemerkungen Z9 | 68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z13 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2205kg, 1. Achse: 1005kg, 2. Achse: 1280kg |