



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BH710
Typengenehmigung erteilt	20160629
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	220d
05 Typ; Variante/Version	UKL-L; 2E71/6H2500CX, -/6A2500CX
06 Vorziffer	WBA2E71.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-195/2013*0371
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,78
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a8
18 iA 2	2,84
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	222
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	220
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B47C20A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	140
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8573996 und 1/8577086
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8577092
34 Motorkennzeichen	B47C20A



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4556

40 Länge bis 0

41 Breite von 1800

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1608

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 577

43 Überhang hinten bis 928

44 Abstand Achse 1-2 von 2780

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1485



47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1485
48 Spur Achse 2 bis	1588
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1550
52 Leergewicht bis	1930
53 Garantiegewicht von	2210
53 Garantiegewicht bis	2305
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1185
54 Achsgarantie h bis	1295
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	225/45R18 91W; 8x18 ET57 / 225/40R19 89W; 8x19 ET57
70 Reifen Felgen	205/55R17 91W; 7 1/2x17 ET54 / 195/55R17 92H M+S; 7x17 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0371*24
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 5566, Konformitätszeichen: 55R-019848
Bemerkungen Z5	68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 2E71/6H2500CX / 2E71/6A2500CX
Bemerkungen Z9	18) m6 / a8
Bemerkungen Z10	53) 2210/*2285 / 2230/*2305
Bemerkungen Z11	54) v=1080 / h=1185/*1295 / v=1100 / h=1185/*1295
Bemerkungen Z12	*max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)



Bemerkungen Z16

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht:kg, 1.

Achse:kg, 2. Achse: 1295kg
