



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1BT679 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210107 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | X2 sDrive20i |
| 05 Typ; Variante/Version | F2X; YH31/IAW500??, -/IAW508?? |
| 06 Vorziffer | WBAYH31..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1824 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m7a |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,79/4,24 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 227 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | B48A20A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 131.0 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 1350 |
| 30 Abgasreinigung | 1/9797075 und 1/7561623 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8689343 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8619482 |
| 34 Motorkennzeichen | B48A20A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |



| | |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4360 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1824 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1526 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 836 |
| 43 Überhang hinten bis | 929 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1563 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1591 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1562 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1591 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1545 |
| 52 Leergewicht bis | 1690 |
| 53 Garantiegewicht von | 2055 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1055 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/40R20 94Y; 8x20 ET50 / 225/45R19 96W; 8x19 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R18 95W; 7 1/2x18 ET51 / 205/55R18 96H M+S; 6 1/2x18 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1824*10 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a 3,79/4,24 (1,2,6,7/3,4,5) |
| Bemerkungen Z5 | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit |
| Bemerkungen Z7 | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2135kg |
| Bemerkungen Z9 | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1145kg |
| Bemerkungen Z11 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 6018, Konformitätszeichen: E11 55R 0110742 |
| Bemerkungen Z13 | Nicht für Fahrzeuge mit 18" Bremsanlage |
| Bemerkungen Z14 | 68) 225/55R17 97W; 7 1/2x17 ET52 / 205/60R17 93H M+S; 6 1/2x17 ET39 |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z18 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2135kg, 1. Achse: 1055kg, 2. Achse: 1145kg |



Typenscheinschweiz.ch