



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BW239
Typengenehmigung erteilt	20210120
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	M4 Competition
05 Typ; Variante/Version	G234M; 31AZ/IAW400??, -/IAW409??
06 Vorziffer	WBS31AZ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2018/858*00003
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW M GMBH, D-80809 München
11 Herstellerplakette	links oder rechts an A-,B-,C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	290
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	S58B30A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	375.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	650.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	2/8468989 und 2/8088819 und 2/8096120
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8096117
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8096118
34 Motorkennzeichen	S58B30A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4794
40 Länge bis	0
41 Breite von	1887
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1393
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1077
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2857
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1617
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1605



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	1846
53 Garantiegewicht von	2155
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1075
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1135
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 285/30ZR20 (99Y); 9 1/2x20 ET20 / 275/35ZR19 (100Y); 9 1/2x19 ET20
70 Reifen Felgen	h= 295/25ZR21 (96Y); 10 1/2x21 ET20 / 285/30ZR20 (99Y); 10 1/2x20 ET20
71 Reifen Felgen	v= 275/35R19 100V M+S; 9x19 ET20 / h= 275/35R19 100V M+S; 9 1/2x19 ET20
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2018/858*00003*00
Bemerkungen Z3	05/19/72) IAW400?0, IAW409?0 Vmax: 250 km/h, elektronisch abgeregelt
Bemerkungen Z4	IAW400?V, IAW409?V Vmax: 290 km/h, ohne elektronische Abregelung
Bemerkungen Z6	Nicht für Fahrzeuge mit Keramikbremse 19"
Bemerkungen Z7	68) v= 275/40ZR18 (103Y); 9 1/2x18 ET20 / h= 285/35ZR19 (103Y); 10 1/2x19 ET20