



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA120
Typengenehmigung erteilt	20051206
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070402
Erweiterung TG Positionen	'30/31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	XLR-V Roadster4.4
05 Typ; Variante/Version	Y; 6YX67; ABAA/ABBBBBBBA
06 Vorziffer	1G6YX3.D.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0131
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	2,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	LC3 (4.4L)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4368
28 Leistung kW	331
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	561
29 Md. max n	3900
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4513
40 Länge bis	0
41 Breite von	1837
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1270
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	884
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	943
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2686
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1566
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1803
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1910
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	990
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= P235/45R19 95W; 8.5x19 ET61 / h= P255/40R19 96W; 8.5x19 ET61
Bemerkungen Z1	09) Gültig ab e13*70/156-2001/116*0131*01
Bemerkungen Z3	30) 2/ww. 12602234, 12606661 oder 1/ww. 12602236, 12606640 und 1/ww. 12602237, 12606641
Bemerkungen Z5	31) 1/ww. 10352029, 254159 und 1/ww. 10352030, 254158
Bemerkungen Z7	72) Nulllastabregelung bei 4400 U/min, ab e13*70/156-2001/116*0131*03 bei 4000 U/min.