



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA160
Typengenehmigung erteilt	20081217
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	BLS 1.9D 150hp
05 Typ; Variante/Version	YSCF; CF4W/M604, -/A602
06 Vorziffer	YSCF.4.W.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0109
10 EFKO-Code	6449
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	Motorraum, links, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	Motorraum, an der Spritzwand-Mitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,35
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	Z19DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1910
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 12756386, 12789692, 12839743
34 Motorkennzeichen	Z19DTH



34 Motorkennzeichen links am Motorblock vor Schwungrad  
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4680

40 Länge bis 0

41 Breite von 1802

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1471

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1019

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2675

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1580
52 Leergewicht bis	1705
53 Garantiegewicht von	2060
53 Garantiegewicht bis	2080
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6,5x15 ET41 / 215/60R15 94V; 6,5x15 ET41
70 Reifen Felgen	215/55R16 93V; 6,5x16 ET41 / 225/45R17 94W; 7x17 ET41
71 Reifen Felgen	235/45R17 94W; 7,5x17 ET41 / 225/45R18 95W; 7,5x18 ET41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*70/156*2001/116*0109*11
Bemerkungen Z3	Zuordnung:
Bemerkungen Z4	05) CF4W/M604 / CF4W/A602
Bemerkungen Z5	52) 1580-1680 / 1605-1705
Bemerkungen Z6	53) 2060 / 2080
Bemerkungen Z8	16) ww. mech., hydr. oder mech., elektro-hydr. Lenkhilfe
Bemerkungen Z10	30) 1/ww. GM124, GM131, GM200 und 1/GM134, GM201
Bemerkungen Z12	68) M+S Reifen:



---

**Bemerkungen Z13** 195/65R15 91Q; 6,5x15 ET41 / 205/65R15 94Q; 6,5x15 ET41

---

**Bemerkungen Z14** 205/55R16 91Q; 6,5x16 ET41 / 215/55R16 93Q; 6,5x16 ET41

---

**Bemerkungen Z15** 205/50R17 93Q; 7x17 ET41 / 225/45R17 94Q; 7x17 ET41

---