



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA162
Typengenehmigung erteilt	20090317
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CADILLAC
04 Typ	Escalade Hybrid
05 Typ; Variante/Version	GMT926; AAAA/AAAAAAAAA
06 Vorziffer	1GYFK435.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2006/40*1011
10 EFKO-Code	5575
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich an Rahmen-Längsholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,42
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	LFA (6.0L)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	5967
28 Leistung kW	248.0
28 Leistung n	5100
29 Md. max Nm	498.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/12585307 und 1/12585308
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/G4-3742
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/G4-3784
34 Motorkennzeichen	LFA (6.0L)



34 Motorkennzeichen links, hinten am Motorblock

## Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 8

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5142

40 Länge bis 5151

41 Breite von 2008

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1887

42 Höhe bis 1927

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1211

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2946

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1732

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1702
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2842
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3402
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1633
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2085
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	83
69 Reifen Felgen	v/h= P285/45R22 110H; 9x22 ET31
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*70/156-2006/40*1011*00
Bemerkungen Z3	24) Das Fahrzeug ist mit einem Voll-Serie-Hybridantrieb ausgerüstet. Der Elektromotor/Generator ist auf
Bemerkungen Z4	der gleichen Antriebswelle wie der Benzinmotor mit Zylinderabschaltung.
Bemerkungen Z5	Beim Verzögern und Bremsen wirkt der Elektromotor als Generator und die Schubenergie wird in einer
Bemerkungen Z6	Nickel-Metallhydrid-Batterie zwischengespeichert.
Bemerkungen Z7	Elektromotor Marke: REMY Typ: X20R Leistung: 83.0kW Spannung: 300V DC
Bemerkungen Z9	42) mit Dachreling 1927mm