



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1CA255 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251119 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CADILLAC |
| 04 Typ | OPTIQ 500 E4 |
| 05 Typ; Variante/Version | L232; CBMEA/BN5C1AE5B |
| 06 Vorziffer | 3GYK3.M..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2018/858-2024/1689*11754 |
| 10 EFKO-Code | 5575 |
| 10 Hersteller | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | links, unten an B-Säule (Klebefolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne im Fussraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | m1a |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1 | 1.00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | GENERAL MOTORS |
| 25 Motor Typ | P9D/S78 |
| 26 Bauart | Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 206.6 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 461.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | P9D/S78 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4823 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1912 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1619 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 912 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2954 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1616 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1616 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2451 |
| 52 Leergewicht bis | 2465 |
| 53 Garantiegewicht von | 2900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1530 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 680 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 680 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 27 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/40R21 107V; 9x21 ET55 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e9*2018/858*11754*01 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: vorne= 77 kW, hinten= 4.5 kW, Gesamt= 81.5 kW |
| Bemerkungen Z4 | Elektromotor-Antrieb: vorne= 150 kW, hinten= 56.6 kW, Gesamt= 206.6 kW |
| Bemerkungen Z6 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: E716, Konformitätszeichen: E1*55R02/02*3418*00 (Klasse A50-X) |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 25/34) v= P9D / h= S78 |