



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA603
Typengenehmigung erteilt	19960606
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19971212
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Astro 4x4
05 Typ; Variante/Version	CL11006
06 Vorziffer	.G.EL19W.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	5651
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	3,42/3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	177
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	4,3L(L35)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4300
28 Leistung kW	139.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	338.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/25153034 o 15970470 o 15729344 o 15737420
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15991472
34 Motorkennzeichen	L35
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Block; seitlich oberhalb Oelfilter, von unten sichtbar (Imp)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4814
40 Länge bis	0
41 Breite von	1970
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1880
42 Höhe bis	1915
43 Überhang vorne von	837
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1158
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2819
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1654
47 Spur Achse 1 bis	1660
47 ET Achse 1 von	12.7



47 ET Achse 1 bis	9.7
48 Spur Achse 2 von	1655
48 Spur Achse 2 bis	1661
48 ET Achse 2 von	12.7
48 ET Achse 2 bis	9.7
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2044
52 Leergewicht bis	2253
53 Garantiegewicht von	2766
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1338
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1428
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2381
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R15; 6.5x15 ET9.7, 6.0x15 ET12.7, 6.5x15 ET12.7
Bemerkungen Z1	36) Beleuchtung E-, DOT- oder SAE-homologiert
Bemerkungen Z2	Bei USA-Beleuchtung sind 2 zus. Rückstrahler erforderlich; orig. ungenügend