



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA607
Typengenehmigung erteilt	19970605
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990415
Erweiterung TG Positionen	'32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Tahoe 4x4
05 Typ; Variante/Version	K10706 (GMT 420)
06 Vorziffer	.GNEK13R.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	5651
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a4	
18 iA 1	3,42+3,73	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	160	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS	
25 Motor Typ	5.7L(L31)	
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	5733	
28 Leistung kW	190.0	
28 Leistung n	4600	
29 Md. max Nm	448.0	
29 Md. max n	2800	
30 Abgasreinigung	2/25153032	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 15742010 oder 312858 oder	
32 Schalldämpfer 2 Bez	15734386 oder 312386 oder G95-0531	
34 Motorkennzeichen	L31	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links seitlich auf	Zylinderkopf (Importeur)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5070
40 Länge bis	5085
41 Breite von	1970
41 Breite bis	1988
42 Höhe von	1835
42 Höhe bis	1885
43 Überhang vorne von	910
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1175
43 Überhang hinten bis	1190
44 Abstand Achse 1-2 von	2985
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1622
47 Spur Achse 1 bis	1610
47 ET Achse 1 von	44.0



47 ET Achse 1 bis	50.0
48 Spur Achse 2 von	1622
48 Spur Achse 2 bis	1610
48 ET Achse 2 von	44.0
48 ET Achse 2 bis	50.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2400
52 Leergewicht bis	2606
53 Garantiegewicht von	3085
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1633
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1701
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	91
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	5580
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/75R16 109S; 16x7.0 ET44, 16x6.5 ET50
Bemerkungen Z1	18) mit Gelände-Reduktionsgetriebe
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung: SAE-, DOT- oder E-homologiert
Bemerkungen Z4	- seitliche Markierlichter vorne werden als Blinker geschaltet
Bemerkungen Z5	- äussere Blinkerkammer vorne wird als Standlicht verwendet
Bemerkungen Z6	- integrierte orig. Rückstrahler zu hoch angebracht; 2 zusätzliche erforderlich
Bemerkungen Z8	57) 2495 kg (iA 3,42) / 2948 kg (iA 3,73)
Bemerkungen Z9	66) 5580 kg / 5580 kg