



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CA627
Typengenehmigung erteilt	20001123
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	Blazer HighWider
05 Typ; Variante/Version	GMT330-HW
06 Vorziffer	.GNCT18W.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-98/14*0012
10 EFKO-Code	5651
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand oder an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger bei Vorderrad, und links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab / h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech, hydr Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v=ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	4,3(L35)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4300
28 Leistung kW	142
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	338
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/25325539 und 1/25325537
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15156884
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4437
40 Länge bis	4724
41 Breite von	1834
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1709
42 Höhe bis	1770
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	972
43 Überhang hinten bis	1259
44 Abstand Achse 1-2 von	2553
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1554
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1935
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2268
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1134
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1225
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	454
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4130
66 Gesamtzuggewicht autom	4130
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	31x10.50R15 109Q 15x7.0 ET50
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich.