



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1CA911 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210903 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20220711 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CHEVROLET |
| 04 Typ | Corvette C8 |
| 05 Typ; Variante/Version | Y2XC; AAAA/AAAAAAAAAA |
| 06 Vorziffer | 1G1Y.2D4..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*KS18/858-2020/683*00006 |
| 10 EFKO-Code | 5651 |
| 10 Hersteller | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts an Türschwelle, vorne, Innenseite |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 5,17 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 296 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elek., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | GENERAL MOTORS |
| 25 Motor Typ | LT2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 6162 |
| 28 Leistung kW | 354.2 |
| 28 Leistung n | 6450 |
| 29 Md. max Nm | 613 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/82610653 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/82592826 und 1/82592827 |
| 34 Motorkennzeichen | LT2 |



34 Motorkennzeichen

am Motor, links am Getriebeflansch

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Radhaus mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4634 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1934 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1235 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 875 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2722 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1647 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1590 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1730 |
| 52 Leergewicht bis | 1740 |
| 53 Garantiegewicht von | 1980 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 810 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1175 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/35ZR19 (89Y); 8.5x19 ET52 / h= 305/30ZR20 (99Y); 11x20 ET64 |
| 70 Reifen Felgen | v= 245/35R19 93W M+S; 8.5x19 ET52 / h= 305/30R20 103W M+S; 11x20 ET64 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e13*KS18/858*00006*00 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/12704808, 1/12704809, 1/12709313 und 1/12709314; nicht ersichtlich |