



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1CB815 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970321 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19970730 |
| Erweiterung TG Positionen | '42 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CHRYSLER |
| 04 Typ | Viper |
| 05 Typ; Variante/Version | RC9E |
| 06 Vorziffer | 1C3.RC9E..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 5652 |
| 10 Hersteller | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts vorn an Torpedo |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts seitlich an Torpedo und an A-Säule links |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 285 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, Bremsdruck- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | begrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | CHRYSLER |
| 25 Motor Typ | 8.0L (E02) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 10 / V-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 7990 |
| 28 Leistung kW | 282.0 |
| 28 Leistung n | 5100 |
| 29 Md. max Nm | 615.0 |
| 29 Md. max n | 3600 |
| 30 Abgasreinigung | 2/175????? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/4763587 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/4873100 |
| 34 Motorkennzeichen | E02 |



34 Motorkennzeichen vom Importeur eingeschlagenlinks, vorn auf Zylinderkopf

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4488

40 Länge bis 0

41 Breite von 1924

41 Breite bis 1975

42 Höhe von 1228

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 888

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1149

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2444

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1514



| | |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 50.8 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1538 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 71.1 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1615 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1730 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 820 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 940 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= P275/40ZR17; 10x17 ET50,8 |
| 70 Reifen Felgen | h= P335/35ZR17; 13x17 ET71,1 |
| Bemerkungen Z1 | 41) ohne/mit Schwellenabdeckungen |