



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1CB888 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010510 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040429 |
| Erweiterung TG Positionen | '30-32/56/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CHRYSLER |
| 04 Typ | Voyager 2.4 LX |
| 05 Typ; Variante/Version | RG |
| 06 Vorziffer | 1C8G.N3B..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-98/14*0139 |
| 10 EFKO-Code | 5652 |
| 10 Hersteller | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/ h=Blattfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,77 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 183 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS, EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | CHRYSLER |
| 25 Motor Typ | 2.4L/B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2429 |
| 28 Leistung kW | 108 |
| 28 Leistung n | 5200 |
| 29 Md. max Nm | 218 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/023AA oder 023AC |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/04880242AC oder 04880242AD |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/04880242AC oder 04880242AD |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | VS und NS als Einheit |
| 34 Motorkennzeichen | 2.4L |



34 Motorkennzeichen

auf Ventildeckel

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links und rechts |
| 40 Länge von | 4803 |
| 40 Länge bis | 4808 |
| 41 Breite von | 1997 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1749 |
| 42 Höhe bis | 1803 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 976 |
| 43 Überhang hinten bis | 977 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2878 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1600 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1626 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1930 |
| 52 Leergewicht bis | 2035 |
| 53 Garantiegewicht von | 2460 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2480 |
| 54 Achsgarantie v von | 1295 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1290 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1320 |
| 55 Dachlast | 68 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 450 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98H 6.50x16 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 34) 2,4L auf Ventildeckel bzw B als 8. Ziffer der Fahrgestellnummer |
| Bemerkungen Z3 | 36) Werkszubehör: a.W. mit Rundumspoilersatz und Heckspoiler lieferbar |
| Bemerkungen Z5 | 72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 3900/min |
| Bemerkungen Z7 | 06) 1C8GYN3B..... / 1C8GHN3B..... |
| Bemerkungen Z8 | 52) 1930 - 2020 / 1955 - 2035 |
| Bemerkungen Z9 | 53) 2460 - 2470 / 2480 |