



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1CD314 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960131 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19991027 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/26/56/67/70/73 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | Saxo 1.5 D |
| 05 Typ; Variante/Version | S0VJYF |
| 06 Vorziffer | VF7S0VJYF..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0038 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE |
| 11 Herstellerplakette | im Gepäckraum, rechts auf Rückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, oben auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben/h=Drehstabfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | | |
|----------------------------|--|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 | |
| 18 iA 1 | 3,76 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 158 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; a.W. ABS, dann ALB auf HR | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR | |
| 25 Motor Marke | CITROEN | |
| 25 Motor Typ | VJY | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 1527 | |
| 28 Leistung kW | 40 | |
| 28 Leistung n | 5000 | |
| 29 Md. max Nm | 95 | |
| 29 Md. max n | 2250 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/TRPSAK077 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3026 | |
| 34 Motorkennzeichen | VJY | |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, vorn auf Motorblock | |
| Anbringungsort | | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3718 |
| 40 Länge bis | 3737 |
| 41 Breite von | 1595 |
| 41 Breite bis | 1620 |
| 42 Höhe von | 1360 |
| 42 Höhe bis | 1368 |
| 43 Überhang vorne von | 748 |
| 43 Überhang vorne bis | 767 |
| 43 Überhang hinten von | 585 |
| 43 Überhang hinten bis | 590 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2385 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1370 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1415 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1305 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1365 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 965 |
| 52 Leergewicht bis | 1048 |
| 53 Garantiegewicht von | 1370 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 785 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 700 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 480 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/70R13 79T; 5.00x13 ET20 |
| 70 Reifen Felgen | 165/65R14 79T/H; 5.00x14 ET20, 5.50x14 ET18 |
| Bemerkungen Z1 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z2 | Genehmigungsnummer: e13*94/20*0181 |
| Bemerkungen Z4 | 73) Zuordnung 1) mit Einspritzpumpe "LUCAS" |
| Bemerkungen Z5 | 2) mit Einspritzpumpe "BOSCH" |