



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1CD346 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961125 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | Xantia 2.1 TD |
| 05 Typ; Variante/Version | X1-8D |
| 06 Vorziffer | VF7X18D..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Stirnwand oder an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben, in Wasserrinne |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | hydro-pneumatisch (Hochdruck) |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,31 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB* auf HR; a.W. ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | * Druck der hinteren Aufhängung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben, auf VR |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf VR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | P8C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2088 |
| 28 Leistung kW | 80 |
| 28 Leistung n | 4300 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TRPSAK076 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA4101 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA4106 |
| 34 Motorkennzeichen | P8C |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn Mitte, oder vorn unten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionswanne unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+innen+rechts |
| 40 Länge von | 4444 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1755 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1387 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 931 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 773 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2740 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1494 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1502 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 19 |
| 47 ET Achse 1 bis | 15 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1446 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1454 |
| 48 ET Achse 2 von | 19 |
| 48 ET Achse 2 bis | 15 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1460 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1980 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1110 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 930 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 690 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3095 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R15; 5 1/2x15 ET15/ET19, 6x15 ET15 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. lieferbar mit Kunststoff-Spoilersatz, bestehend aus: |
| Bemerkungen Z2 | Frontspoiler mit eingebauten Nebellichtern, Heckschürze, |
| Bemerkungen Z3 | Spoiler auf Kofferdeckel, Seitenschwellern (Masse unverändert) |