



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD505
Typengenehmigung erteilt	19980930
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001004
Erweiterung TG Positionen	'38/52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Berlingo fam.1.8D
05 Typ; Variante/Version	MFWJZF (Famili.) / MFWJZF/A (Multispace)
06 Vorziffer	VF7MFWJZ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0181
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,16
19 Fahrzeug Vmax mech von	142
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	WJZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1868
28 Leistung kW	51.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK085
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4116
34 Motorkennzeichen	WJZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1-2 / 3+1-2 / 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4108
40 Länge bis	0
41 Breite von	1719
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1802
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	816
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	602
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1422
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	24.0
48 Spur Achse 2 von	1440



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	24.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1266
52 Leergewicht bis	1416
53 Garantiegewicht von	1840
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	1050
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	630
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2750
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	MFWJFZF : 175/65R14 86T; 5 1/2x14 ET24
70 Reifen Felgen	MFWJFZF/A: 175/70R14 84T, 175/65R14 86T; 5 1/2x14 ET24
Bemerkungen Z1	05) MFWJZF: / MFWJZF/A:
Bemerkungen Z2	54) h= 1050 kg / h= 950 kg; ab e2*93/81*0181*02 = 1000 kg
Bemerkungen Z3	57) 1000 kg / 1100 kg
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z7	74) mit Pumpe LUCAS, DWLP11, korr. Absorptionswert = 2,01 / obere Leerlauf-n 5350