



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1CD574 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001026 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20001201 |
| Erweiterung TG Positionen | '68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | Saxo 1.6 VTS |
| 05 Typ; Variante/Version | S6NFXB |
| 06 Vorziffer | VF7S6NFXB..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0036 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE |
| 11 Herstellerplakette | im Gepäckraum, rechts auf Rückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts unten in der Windschutzscheibe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,94 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | NFX |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1587 |
| 28 Leistung kW | 87.0 |
| 28 Leistung n | 6600 |
| 29 Md. max Nm | 145.0 |
| 29 Md. max n | 5200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/PSAK137 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3028 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA3024 |
| 34 Motorkennzeichen | NFX |
| 34 Motorkennzeichen | vorn am Motorblock |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3718 |
| 40 Länge bis | 3737 |
| 41 Breite von | 1595 |
| 41 Breite bis | 1620 |
| 42 Höhe von | 1360 |
| 42 Höhe bis | 1368 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 585 |
| 43 Überhang hinten bis | 590 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2385 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1370 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1415 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1305 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1365 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1010 |
| 52 Leergewicht bis | 1076 |
| 53 Garantiegewicht von | 1380 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 785 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 700 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/55R14 79H; 6.00x14 ET16 |
| 70 Reifen Felgen | 195/45R15 78V 6.00x15 ET19 |
| 71 Reifen Felgen | 165/65R14 78Q M+S; 5.00x14 ET20, 5.50x14 ET18 |
| Bemerkungen Z1 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |