



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CD587
Typengenehmigung erteilt	20001227
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010312
Erweiterung TG Positionen	'05/06/40/41/42/55/58/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Berlingo 1.6i 16V
05 Typ; Variante/Version	M; MFNFUP, MFNFU9/IF
06 Vorziffer	VF7MFNFU.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0226
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,05
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	NFU
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1587
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	147.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK181
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3023 oder -3365
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4115
34 Motorkennzeichen	NFU
34 Motorkennzeichen	vorne, am Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1-2 / 3+1-2 / 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4108
40 Länge bis	4141
41 Breite von	1719
41 Breite bis	1724
42 Höhe von	1802
42 Höhe bis	1909
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	602
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1422
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	24.0
48 Spur Achse 2 von	1440



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	24.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1352
52 Leergewicht bis	1425
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T/H; 6x15 ET18
Bemerkungen Z1	58) 675 kg (mit e2*98/14*0226*00)
Bemerkungen Z2	500 kg (ab e2*98/14*0226*01)
Bemerkungen Z4	36) Normaldach: / Multifunktionsdach:
Bemerkungen Z5	42) 1802 mm / 1909 mm
Bemerkungen Z6	55) 100 kg / 70 kg
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich