



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1CE728 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120813 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 20130626 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | C4 Picasso 1.6HDi |
| 05 Typ; Variante/Version | U; UD9HR8/P |
| 06 Vorziffer | VF7UD9HR8..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0345 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts vorne auf Motoraufhängung |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts vorne auf Federbeinhalterung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6a |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 181 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | 9HR / 9H05 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1560 |
| 28 Leistung kW | 82.0 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 270.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. PSA3192, PSA3191 |
| 34 Motorkennzeichen | 9HR / 9H05 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4468 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1831 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1610 |
| 42 Höhe bis | 1665 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 748 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2728 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1504 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1506 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1539 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1495 |
| 52 Leergewicht bis | 1642 |
| 53 Garantiegewicht von | 2060 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1370 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 745 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3130 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/50R17 92T; 6.50x17 ET26 |
| 70 Reifen Felgen | 215/45R18 92T; 7.00x18 ET26 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0345*19 |
| Bemerkungen Z3 | 15) h=ww. Schraubenfedern; Stossdämpfer oder Hydropneumatisch (Hochdruck) |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/ww. TRPSAK543, -K577, -K580, -K581, -K632, -K633, -K634, -K635, -K636, -K683, -K684, -K693, -K698, -K699 |
| Bemerkungen Z6 | und 1/ww. TRPSAF024, -F026 |