



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CE836
Typengenehmigung erteilt	20121220
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C5 1.6i TR
05 Typ; Variante/Version	R; RW5FV8
06 Vorziffer	VF7RW5FV8.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0360
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Schraubenfedern; Stossdämpfer oder ...
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	5FV / 5F02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	240.6
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK488
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4327
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4328
34 Motorkennzeichen	5FV / 5F02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4829
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1471
42 Höhe bis	1512
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	960
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2815
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1584
47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1564



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1578
52 Leergewicht bis	1682
53 Garantiegewicht von	2167
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1130
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1790
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3667
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	73
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/60R16 95H; 7x16 ET28-32 / 245/40R19 95H; 8x19 ET33
70 Reifen Felgen	225/55R17 95H; 7x17 ET28-32
71 Reifen Felgen	245/45R18 95H; 8x18 ET33
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0360*25
Bemerkungen Z3	15) ... Hydro-pneumatisch (Hochdruck)