



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CF733
Typengenehmigung erteilt	20160219
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170712
Erweiterung TG Positionen	'9/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C5 2.0 HDi STT
05 Typ; Variante/Version	R; RDAHXM/1S
06 Vorziffer	VF7RDAHXM.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0360
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Einstieg links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Schraubenfedern; Stossdämpfer oder ...
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	214
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	AHX / AH01 (DW10FD)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ PSA4372
34 Motorkennzeichen	AHX / AH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4779
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1456
42 Höhe bis	1483
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2815
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1584
47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1557
48 Spur Achse 2 bis	1564



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1615
52 Leergewicht bis	1770
53 Garantiegewicht von	2160
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1130
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3660
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	73
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/60R16 96V; 7.0x16 ET28-32
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0360*35
Bemerkungen Z3	15) ... Hydropneumatisch (Hochdruck)
Bemerkungen Z5	30) 1/ww.TRPSAK680,K662,SCRTRPSAS001,S005 1/TRPSAF010