



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1CL915
Typengenehmigung erteilt	20250806
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251009
Erweiterung TG Positionen	'09/69/Bem.28
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	C5 Airc.MHEV
05 Typ; Variante/Version	K; A/HPY1-C1AN00
06 Vorziffer	VR7KAHPY.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2018/858-2020/683*00064
10 EFKO-Code	2288
10 Hersteller	Stellantis Auto SAS, 78300 Poissy, France
11 Herstellerplakette	rechts od. links im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	1
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	201
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	STELLANTIS
25 Motor Typ	HPY / HN09 (EB2LTHD2)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.PSA3506, PSA3532



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3518
34 Motorkennzeichen	HPY / HN09
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4650
40 Länge bis	0
41 Breite von	1870
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1665
42 Höhe bis	1695
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2790
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1635
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1629
52 Leergewicht bis	1751
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3100
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R19 93H; 7.50x19 ET50
70 Reifen Felgen	225/60R18 93H; 7.00x18 ET48
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-2020/683*00064*09
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 6.3 kW
Bemerkungen Z4	Höchste Nutzleistung: 15.6 kW / 4264 min
Bemerkungen Z6	30) 1/ww.TRPSAK776, -K813 und TRPSAF038
Bemerkungen Z8	56) Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E8 55R02 15501