



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DA144
Typengenehmigung erteilt	20000501
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DAEWOO
04 Typ	Rezzo 2.0
05 Typ; Variante/Version	KLAU; UW2/122, -/125
06 Vorziffer	KLAUF75Z..... / KLAUA75Z.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-98/14*0041
10 EFKO-Code	3806
10 Hersteller	DAEWOO MOTOR CO., LTD, INCHON / KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, mitte auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,72
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,95
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	168
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HOLDEN
25 Motor Typ	C20SED
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	93.5
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	183
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/96350080
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MD oder MA



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GD oder GC
34 Motorkennzeichen	C20SED
34 Motorkennzeichen	oben auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4350
40 Länge bis	0
41 Breite von	1755
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	1630
43 Überhang vorne von	900
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1476
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	44
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	44
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1381
52 Leergewicht bis	1482
53 Garantiegewicht von	1862
53 Garantiegewicht bis	1877
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	985
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	690
58 ungebremst autom	690



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	185/70R14 88T; 5 1/2x14 ET44
70 Reifen Felgen	195/60R15 88H; 6x15 ET44