



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1DA152 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001011 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | DAEWOO |
| 04 Typ | Lanos 1.3 |
| 05 Typ; Variante/Version | KLAT Sedan |
| 06 Vorziffer | KLATF69C1..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-98/14*0017 |
| 10 EFKO-Code | 3806 |
| 10 Hersteller | DAEWOO MOTOR CO., LTD, INCHON / KOREA |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, Mitte links an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 166 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, Druckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; a.W. ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | DAEWOO |
| 25 Motor Typ | A13SMS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1349 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 5400 |
| 29 Md. max Nm | 115.0 |
| 29 Md. max n | 3400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/96344446 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. TS, TV, AM, AN, AP |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. TU, TX, BY |
| 34 Motorkennzeichen | A13SMS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben auf Schwungradgehäuseflansch |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Stirnwand mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4237 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1678 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1432 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 838 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 879 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2520 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1405 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1425 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1105 |
| 52 Leergewicht bis | 1171 |
| 53 Garantiegewicht von | 1595 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 870 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 840 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 480 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | |
| 67 Stützlast mech | 50 | |
| 67 Stützlast autom | 0 | |
| 69 Reifen Felgen | 155/80R13 79T | 5x13 ET49 |
| 70 Reifen Felgen | 175/70R13 82T | 5x13 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | 185/60R14 82T | 5.5x13 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich | |