



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1DB101
Typengenehmigung erteilt	19960502
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980506
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	DAIHATSU
04 Typ	Feroza
05 Typ; Variante/Version	F300??-?M?E
06 Vorziffer	JDA00F300.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7119
10 Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO LTD, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte Frontraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfedern; v+h=Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	DAIHATSU
25 Motor Typ	HD-E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1590
28 Leistung kW	70
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	128
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/87601
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/87620
34 Motorkennzeichen	HD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	lks, hinten seidl. am Blockoder auf Kupplungsgehäuse erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	4



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3770
40 Länge bis	3785
41 Breite von	1580
41 Breite bis	1635
42 Höhe von	1720
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	620
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	990
44 Abstand Achse 1-2 von	2175
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1335
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	15
48 Spur Achse 2 von	1335
48 Spur Achse 2 bis	0



48 ET Achse 2 von	15
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1330
52 Leergewicht bis	1400
53 Garantiegewicht von	1650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195 R15; 15x5 1/2 ET15; Stahl/Leichtmetall / a
70 Reifen Felgen	225/70R15; 15x6 ET15; Stahl/Leichtmetall / b
Bemerkungen Z1	18) mit Untersetzungsgetriebe
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z5	a.W. lieferbar mit Trittbrettern links und rechts; Breite unverändert
Bemerkungen Z7	Sicherheitsgurten hinten = B (E); mit ww. erhältlichem Sicherheitsbügel hinter den Hintersitzen
Bemerkungen Z8	und 2 Befestigungspunkten = B (E), do. mit 4 Befestigungspunkten = Ar4m (E)
Bemerkungen Z10	41) mit Kotflügelverbreiterungen 1635 mm
Bemerkungen Z12	55) Hardtop 100 kg; Softtop 60 kg
Bemerkungen Z14	57) mit Schlusstraverse 'F2500'; entspr. Plakette an Traverse