



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DAIHATSU Rocky

Typengenehmigungs-Nr.: 1DB103

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1DB103
Typengenehmigung erteilt	19960315
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980506
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	7119

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DAIHATSU
04 Typ	Rocky
05 Typ; Variante/Version	F73?G-MM?T
06 Vorziffer	JDA000F7300.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 Hersteller	DAIHATSU MOTOR CO LTD, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Frontraverse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DAIHATSU
25 Motor Typ	DL52
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2765



28 Leistung kW	72
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	245
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/87629
34 Motorkennzeichen	DL52
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitl. am Block; über Motornummer

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern; v+h=Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,36
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3840
40 Länge bis	3860
41 Breite von	1690
41 Breite bis	1780
42 Höhe von	1850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	655
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	1000
44 Abstand Achse 1-2 von	2205
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	10
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	10
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1695
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1290
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1460
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	120
57 gebremst mech	3220
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech	0
-------------------	---

67 Stützlast autom	0
--------------------	---

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215R15; 6x15 ET 10, Stahl
------------------	---------------------------

70 Reifen Felgen	255/70R15; 7x15 ET -15, Stahl/Leichtmetall; Kotflügelverbreiterungen erforderlich
------------------	---

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) mit Untersetzungsgetriebe
----------------	-------------------------------

Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
----------------	--

Bemerkungen Z5	37) 5 Plätze= hinten 3 in Fahrtrichtung; 6 Plätze= hinten 4 (2+2) quer zur Fahrtrichtung
----------------	--

Bemerkungen Z7	41) mit Kotflügelverbreiterungen 1780mm; erforderlich für Felgen 7x15 ET -15
----------------	--

Bemerkungen Z9	47) ET -15= 1480mm
----------------	--------------------

Bemerkungen Z10	48) ET -15= 1480mm
-----------------	--------------------

Bemerkungen Z12	57) mit Schlusstraverse 'F3500'; entspr. Plakette an Traverse
-----------------	---

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1DB103
---------	--------

Marke	DAIHATSU
-------	----------

Typ	Rocky
-----	-------

Länge_von	3840
-----------	------

Länge_bis	3860
-----------	------

Breite_von	1690
------------	------

Breite_bis	1780
------------	------

Höhe_von	1850
----------	------

Höhe_bis	0
----------	---

Treibstoff	D
------------	---

Getriebe	m5
----------	----

iAchse	'3.36
--------	-------

Hinweis	WC
---------	----

ET_Verbrauch	9.2
--------------	-----

ET_CO2	250
--------	-----

ZT_Verbrauch	0
--------------	---



ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1DB103
Marke	DAIHATSU
Typ	Rocky
Leergewicht_von	1695
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2510
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.36
Vmax_von	135
Vmax_bis	0
Motormarke	DAIHATSU
Motortyp	DL52
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2765
Leistung	72
Leistung_bei_n_min	3200



Drehmoment	245
Drehmoment_bei_n_min	1900
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AAAH
Emissionscode	B01
ET-CO	620
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	1290
ET-PM	102
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19960315
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2400
Bemerkung	y