



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1DD353 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201210 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20220125 |
| Erweiterung TG Positionen | '47/48 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | DACIA |
| 04 Typ | Sandero |
| 05 Typ; Variante/Version | DJF; DJFBEVM6XUA24M5200 |
| 06 Vorziffer | UU1DJF..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e19*2007/46-2019/543*0026 |
| 10 EFKO-Code | 3500 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILE DACIA SA, RO-115400 Arges |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Einstieg an B-Säule |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern/Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 3,75 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | H4D E4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 67 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 142 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. HMLGT9555R, HMLGT0541R und 1/ C7?? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/733 |
| 34 Motorkennzeichen | H4DE4?? |
| 34 Motorkennzeichen | vorne am Block |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4099 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1784 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1528 |
| 42 Höhe bis | 1580 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 665 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2604 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1197 |
| 52 Leergewicht bis | 1237 |
| 53 Garantiegewicht von | 1601 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 890 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 595 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 2701 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92H; 6.50x16 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e19*2007/46*0026*01 |
| Bemerkungen Z3 | 22) ww. mech. oder elektro.mech., Trommeln auf HR |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: ww. E11*55R01/07*11595, -11597 |