



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1DF101 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240411 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20240603 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem.16 |
| 01 EFKO-Code | 2 |
| 01 Fahrzeugart | SCHWER. PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | DONGFENG |
| 04 Typ | MHERO I |
| 05 Typ; Variante/Version | M18-2; ABECB/AACA5 |
| 06 Vorziffer | LDP29C..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*KS18/858-2018/858*00028 |
| 10 EFKO-Code | 4912 |
| 10 Hersteller | DONGFENG MOTOR CORPORATION, Wuhan City |
| 11 Herstellerplakette | an der rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | bei Frontscheibe unten links, rechts am Chassis |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m2a |
| 18 iA 1 | 5,17 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | INTELLIGENT POWER |
| 25 Motor Typ | TZ220XY01M |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 800.0 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | TZ220XY01M |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4987 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2080 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1935 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1057 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2950 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1755 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1755 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3410 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3920 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2250 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 120 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/65R20 116S; 8x20 ET42.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e13*KS18/858*00028*00 |
| Bemerkungen Z3 | 15) Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 16) Hinterachslenkung mit elektromechanischen Aktoren |
| Bemerkungen Z7 | 25) 4 Elektromotoren: TZ220XY01M |
| Bemerkungen Z9 | 28) 4 Elektromotoren zu: 200,00 kW = 800,00 kW |
| Bemerkungen Z10 | Dreissig-Minuten-Leistung zu: 80,00 kW |